



Pija Multiusos / #12 x 1" / Cabeza Redonda / Acabado Fosfatado / Bolsa 100 Piezas / DIN 8182

SKU: SYS-PM-121 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$51.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pija multiusos diseñada para aplicaciones profesionales en paneles de yeso, madera y aglomerados. Fabricada en acero estructural de alta resistencia con tratamiento fosfatado que proporciona protección anticorrosiva para entornos de trabajo exigentes. La cabeza redonda permite un acabado uniforme en la superficie de instalación. Cumple con la norma DIN 8182 de calidad certificada para garantizar desempeño consistente en proyectos de construcción, carpintería y acabados interiores. Presentación en bolsa de 100 piezas para abastecimiento de obra o inventario de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Paneles de yeso, madera, aglomerados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero de alta resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida: #12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma: DIN 8182 certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de cabeza: Redonda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Fosfatado anticorrosivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Paneles de yeso, madera, aglomerados</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Resistencia: Acero estructural de alta resistencia</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Protección: Fosfatado anticorrosivo</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Normativa: DIN 8182</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Medida: #12</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud total: 1'</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de cabeza: Redonda</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Acabado: Fosfatado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cantidad: 100 piezas</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Presentación: Bolsa</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Uso: Profesional</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fosfatado anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes húmedos
Característica 2	Acero estructural de alta resistencia para cargas exigentes
Característica 3	Compatible con paneles de yeso, madera y aglomerados
Característica 4	Cabeza redonda para acabado uniforme y fijación estable
Característica 5	Norma DIN 8182 certificada para calidad industrial
Característica 6	Bolsa de 100 unidades para inventario de obra o taller