



Pija para Lámina / Medida #6 / Longitud 1" / Cabeza Combinada / Acero Galvanizado / Paquete 200 piezas

SKU: SYS-PL61 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$58.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pija para lámina de medida #6 con longitud de 1 pulgada y cabeza combinada, fabricada en acero de alta resistencia con acabado galvanizado anticorrosivo. Diseñada para aplicaciones de fijación en láminas delgadas donde se requiere penetración controlada sin deformar el material. La cabeza combinada permite el uso de herramientas manuales o eléctricas con punta plana o cruz, facilitando la instalación en campo o líneas de producción. El tratamiento galvanizado proporciona protección contra la oxidación en ambientes interiores y exteriores moderados. Presentación en bolsa de 200 piezas para proyectos de mantenimiento industrial, construcción ligera y manufactura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida: #6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 1' (25.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cabeza: Combinada (plana/cruz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado anticorrosivo<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad por paquete: 200 piezas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación de láminas metálicas delgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ensamblaje de estructuras livianas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación de ductos y canaletas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mantenimiento industrial general<li style='padding: 6px 0;'>Trabajos de construcción en seco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pijas para lámina #6 x 1'<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad: 200 piezas por bolsa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cabeza combinada para instalación con destornillador plano o cruz
Característica 2	Acero de alta resistencia para mayor durabilidad en aplicaciones industriales
Característica 3	Acabado galvanizado anticorrosivo para uso en exteriores y ambientes húmedos
Característica 4	Medida #6 diseñada para fijación en láminas delgadas sin deformación
Característica 5	Longitud estándar de 1 pulgada para penetración óptima en materiales livianos
Característica 6	Paquete de 200 piezas para proyectos de mantenimiento y producción continua