



Pilar de aluminio / 1500mm (4.92 ft) / Estructura modular / Acabado anticorrosivo / Carga industrial

SKU: SDJH124 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,574.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Pilar de Aluminio Industrial 1500mm</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem;'>Pilar estructural fabricado en aluminio de alta resistencia, diseñado para aplicaciones industriales y de infraestructura crítica. Su longitud de 1500 milímetros (equivalente a 4.92 pies) proporciona la altura estándar requerida en la mayoría de instalaciones de seguridad, telecomunicaciones y control de acceso. La construcción modular permite adaptaciones rápidas sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo los tiempos de despliegue en campo. El tratamiento anticorrosivo garantiza desempeño continuo en condiciones ambientales severas, incluyendo exposición directa a humedad, salinidad y variaciones térmicas.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Estructura de aluminio con alta relación resistencia-peso para manipulación eficienteLongitud estándar de 1500 mm (4.92 ft) compatible con especificaciones de proyecto comunesSistema modular que facilita extensiones, acoples y reconfiguraciones posterioresCapacidad de carga validada para equipamiento industrial pesadoAcabado anticorrosivo de grado exterior para ciclo de vida extendidoInterfaz universal de montaje compatible con múltiples plataformas de fijación<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Aluminio estructural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>1500 mm / 4.92 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Industrial pesada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Protección superficial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Acabado anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Exterior / Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Sistemas de montaje universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>SDJH124</div></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 1rem; font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'>Aplicaciones típicas: Soporte de cámaras de videovigilancia, montaje de antenas y equipos de comunicación, estructuras de control de acceso vehicular, iluminación perimetral industrial, y puntos de conectividad en infraestructura crítica.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio resistente a la intemperie
Característica 2	Diseño modular para instalación simplificada
Característica 3	Soporta cargas pesadas en entornos industriales
Característica 4	Acabado anticorrosivo para uso prolongado en exteriores
Característica 5	Compatible con sistemas de montaje universal
Característica 6	Longitud estándar optimizada para proyectos de infraestructura