



Pilar de Aluminio / 2.4 m (7.87 ft) / Carga 50 kg/m / Acabado Antirreflejo / Diseño Modular

SKU: SDJH126 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$2,702.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este pilar de aluminio está diseñado para estructurar videowalls LED en instalaciones profesionales de 2.4 metros de altura. Su construcción modular permite ensamblar y expandir configuraciones de pantalla sin requerir herramientas especializadas complejas. El material de aluminio de grado industrial asegura estabilidad estructural en despliegues continuos, mientras que el sistema de soporte ajustable adapta el anclaje a distintos formatos y tamaños de módulos LED. La capacidad de carga de 50 kg por metro lineal distribuye el peso de forma uniforme a lo largo de la columna, reduciendo puntos de tensión concentrada. El acabado antirreflejo minimiza interferencias lumínicas en espacios interiores con iluminación controlada o mixta.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Pilar estructural para videowall LED con longitud de 2400 mm (7.87 ft)Arquitectura modular para instalación y expansión escalableConstrucción en aluminio de alta resistencia y durabilidadSistema de soporte ajustable compatible con múltiples tamaños de pantallaCapacidad de carga: hasta 50 kg por metro linealAcabado superficial antirreflejo para entornos interiores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Aluminio de alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2400 mm / 7.87 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>50 kg por metro lineal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Modular, expansible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Pantallas LED de diferentes tamaños</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Antirreflejo para interiores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Videowalls LED profesionales</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para expansión escalable de videowalls
Característica 2	Aluminio de alta durabilidad en entornos profesionales
Característica 3	Soporte ajustable multisize para pantallas variadas
Característica 4	Capacidad de carga 50 kg por metro lineal distribuido
Característica 5	Acabado antirreflejo optimizado para visibilidad interior
Característica 6	Instalación simplificada con sistema de ensamblaje modular