



SKU: XB-275 Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Boletín de seguridad vehicular fabricado en acero inoxidable 304 con diámetro de 275 mm, diseñado para control de acceso de alta intensidad en instalaciones corporativas, gubernamentales y zonas de seguridad restringida. El mecanismo de elevación neumática permite un despliegue completo de 750 mm en un intervalo de 3 a 5 segundos, con capacidad operativa continua de hasta 100 ciclos por hora. La estructura resiste impactos de 300,000 joules, proporcionando protección física contra colisiones vehiculares de alto peso y velocidad. El sistema integra LEDs de alta potencia y cinta reflectiva para visibilidad en condiciones de baja iluminación, e incluye función de apertura en caso de falla para garantizar la evacuación de emergencia. Requiere controladora X-Control-Box para operación, con alimentación de accesorios a 24V. El contenedor de instalación se fabrica en acero al carbono con dimensiones de 220 x 750 mm. Las mangueras neumáticas se adquieren por separado.

Características Generales

- Diámetro: 275 mm
- Material: Acero inoxidable 304
- Alta de elevación: 750 mm
- Resistencia al impacto: 300,000 joules
- Capacidad de operación: hasta 100 ciclos por hora
- Controladora requerida: X-Control-Box (hasta 4 boletines)
- Alimentación de accesorios: 24V
- LEDs de alta potencia y cinta reflectiva
- Contenedor: Acero al carbono, 220 x 750 mm
- Mangueras neumáticas: Adquisición por separado

Físicas y Eléctricas

- Desempeño: 3 a 5 segundos
- Capacidad operativa: 100 ciclos/hora
- Resistencia al impacto: 300,000 J
- Apertura automática en falla
- Apertura de accesorios: 24V
- Contenido del Paquete
- Nota: Mangueras neumáticas y X-Control-Box adquieren por separado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación rápida de 3 a 5 segundos para control de acceso dinámico
Característica 2	Resistencia al impacto de 300,000 joules para alta seguridad perimetral
Característica 3	Operación neumática sostenida de hasta 100 ciclos por hora
Característica 4	Control centralizado de hasta 4 bolardos con X-Control-Box
Característica 5	Visibilidad nocturna con LEDs de alta potencia y cinta reflectiva
Característica 6	Apertura automática en caso de falla para evacuación de emergencia