



Piñón para Operador de Puerta / Z-16 M4 / 3/2 Fases / Alta Resistencia

SKU: 719130 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$728.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Piñón de repuesto Z-16 M4 diseñado para operadores de puerta FAAC 740, 741 y 844. Fabricado con materiales de alta resistencia para soportar las demandas de motores de 3 y 2 fases en aplicaciones de uso continuo. El perfil de engranaje Z-16 garantiza transmisión precisa con mínimo desgaste. La interfaz de montaje estandarizada permite la sustitución directa sin modificaciones mecánicas adicionales, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema de automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con operadores FAAC 740, 741 y 844<li style='margin-bottom: 8px;'>Piñón Z-16 M4 para engranajes precisos<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta motores de 3/2 fases<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño optimizado para desempeño eficiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Piñón Z-16<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo: M4<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Alta resistencia y durabilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño optimizado para desempeño eficiente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Operadores FAAC 740<li style='margin-bottom: 6px;'>Operadores FAAC 741<li style='margin-bottom: 6px;'>Operadores FAAC 844<li style='margin-bottom: 6px;'>Motores de 3 fases<li style='margin-bottom: 6px;'>Motores de 2 fases</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz de montaje estandarizada<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación simplificada<li style='margin-bottom: 6px;'>Sustitución directa sin modificaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con operadores FAAC 740, 741 y 844
Característica 2	Engranaje Z-16 M4 para transmisión precisa
Característica 3	Soporta motores trifásicos y bifásicos
Característica 4	Material de alta resistencia para larga vida útil
Característica 5	Montaje estandarizado para instalación directa
Característica 6	Diseño optimizado para desempeño eficiente