



Pinza Amperimétrica / Medición CC 1500 V / CA 1000 V / iFlex 2500 A / CAT III 1500 V / IP54

SKU: FLUKE-393FC Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$31,710.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz diseñada para técnicos que operan en entornos de corriente continua de alta tensión, incluyendo instalaciones fotovoltaicas, parques eólicos, ferrocarriles eléctricos y bancos de baterías para sistemas SAI. Permite mediciones directas hasta 1500 V CC y 1000 V CA mediante la mordaza integrada, con capacidad de 999.9 A en ambos modos. La sonda de corriente flexible iFlex incluida extiende el rango de medición de corriente alterna hasta 2500 A. La mordaza de perfil reducido facilita el acceso a conductores en espacios confinados como cajas combinadoras de alta densidad. Los cables de prueba están específicamente diseñados para soportar la clasificación CAT III 1500 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición de tensión CC hasta 1500 V y CA hasta 1000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición de corriente CC y CA hasta 999.9 A mediante mordaza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sonda iFlex para corriente CA hasta 2500 A incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mordaza fina para acceso a alta densidad de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicación acústica para polaridad CC incorrecta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla dual con retroiluminación para ambientes oscuros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tensión CC máxima: 1500 V</p><p style='margin: 6px 0;'>Tensión CA máxima: 1000 V</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente mordaza CC/CA: 999.9 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente iFlex CA: 2500 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Clasificación seguridad: CAT III 1500 V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección ingreso: IP54</p><p style='margin: 6px 0;'>Mordaza: Perfil fino para alta densidad</p><p style='margin: 6px 0;'>Pantalla: Dual con retroiluminación</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso previsto: Exterior riguroso</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Contenido del Paquete</p><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Sonda de corriente flexible iFlex</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cables de prueba CAT III 1500 V</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mordaza fina para acceso a cajas combinadoras densas
Característica 2	iFlex incluido amplía medición CA hasta 2500 A
Característica 3	Alerta acústica ante polaridad CC invertida
Característica 4	Pantalla dual retroiluminada para ambientes oscuros
Característica 5	Diseñada para sistemas solares, eólicos y baterías
Característica 6	Clasificación IP54 para condiciones exteriores exigentes