



SKU: PST-H01-011 Marca: PRECISION Categoría: Pinzas y Cortadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 20px;"><h3>La pinza corta Pernos de 18 pulgadas es una herramienta esencial para profesionales de mantenimiento, construcción y talleres industriales, así como para aplicaciones de uso general en el hogar. Su tamaño y diseño optimizado facilitan el alambramiento y transporte sin sacrificar capacidad de corte. Ideal para cortar Pernos, varillas, tornillos, cadenas, sedales, eslabones de candado, cable de retenida y diversos tipos de cables con precisión y esfuerzo reducido.</h3><h3>Características principales</h3><h4>Capacidad de corte</h4><div style="background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;"><div style="margin-bottom: 8px;">Mecanismo de palanca de 3 puntos con tornillo de ajuste para optimizar la fuerza de corte.</div><div style="margin-bottom: 8px;">Fabricada en acero Cr-V (cromo-vanadio) de alta resistencia mecánica.</div><div style="margin-bottom: 8px;">Filo templado por inducción que prolonga la vida útil del filo de corte.</div><div style="margin-bottom: 8px;">Mangos de goma antideslizante con protección de seguridad para reducir fatiga.</div><div style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de corte en metales suaves: 3/8" (9.5 mm).</div><div style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de corte en metales duros: 1/4" (6.3 mm).</div><h3>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Tipo de corte: longitudinal</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Transformación: uppercase</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Espesor de mordaza: 0.5px</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Material de construcción</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Acero Cr-V (cromo-vanadio)</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Capacidad metales suaves</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Capacidad metales duros</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Mecanismo de apoyo</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Palanca de 3 puntos ajustable</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Tipo de mangos</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding-bottom: 14px; background-color: transparent;">Goma antideslizante ergonómica</div></div><h3>Aplicaciones recomendadas</h3><div style="background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.6; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;"><div style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones recomendadas</div><div style="margin-bottom: 8px;">Pernos, varillas roscadas, tornillos de diversos tamaños, cadenas metálicas, sedales de acero, eslabones de candado, cable de retenida, cables de uso general y otros materiales ferrosos dentro de su capacidad de corte especificada.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo de palanca de 3 puntos ajustable con tornillo de precisión
Característica 2	Construcción en acero Cr-V de alta resistencia al desgaste
Característica 3	Filo templado por inducción para mayor durabilidad de corte
Característica 4	Mangos ergonómicos antideslizantes con protección de seguridad
Característica 5	Capacidad de corte 9.5 mm en metales suaves y 6.3 mm en metales duros
Característica 6	Diseño compacto de 450 mm para fácil almacenamiento y transporte