



Pinza de Crimpado / Sistema de Trinquete / 9 Pulgadas / Terminales MC4 / Cables 10-14 AWG / Mordazas Hierro-Níquel

SKU: D156604 Marca: DONGCHENG Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$392.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La pinza de crimpado con sistema de trinquete de 9 pulgadas está diseñada para el ponchado de terminales metálicos de uso eléctrico y cables solares calibre 10-14 AWG. Su mecanismo de trinquete garantiza una compresión uniforme y firme con mínimo esfuerzo operativo, reduciendo la fatiga en trabajos repetitivos. El cuerpo forjado en acero al alto carbono con tratamiento térmico proporciona resistencia estructural superior, mientras que las mordazas fabricadas en aleación de hierro-níquel aseguran tolerancias precisas en cada ciclo. Los mangos ergonómicos de PVC antideslizante optimizan el agarre y el control durante la manipulación. El acabado antioxidante y ennegrecido protege la herramienta contra la corrosión, extendiendo su vida útil en condiciones de uso profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema de trinquete para crimpado uniforme<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo de acero con alto contenido de carbono<li style='margin-bottom: 6px;'>Mordazas de aleación hierro-níquel para precisión<li style='margin-bottom: 6px;'>Mango antideslizante de PVC ergonómico<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con cables solares 10-14 AWG (2.5-6 mm²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado antioxidante y ennegrecido para mayor durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de trinquete para crimpado uniforme<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación en terminales metálicos eléctricos y solares MC4<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de cable: 10-14 AWG (2.5-6 mm²)<li style='margin-bottom: 5px;'>Mordazas de aleación hierro-níquel para alta precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 9 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cuerpo: acero con alto contenido de carbono<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de mangos: PVC antideslizante ergonómico<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: antioxidante y ennegrecido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Pinza de crimpado con trinquete de 9 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Trinquete mecánico para crimpado uniforme con mínimo esfuerzo
Característica 2	Cuerpo forjado en acero alto carbono con tratamiento térmico integral
Característica 3	Mordazas de aleación hierro-níquel para precisión dimensional constante
Característica 4	Mango antideslizante de PVC ergonómico para uso prolongado
Característica 5	Acabado antioxidante y ennegrecido para resistencia a la corrosión
Característica 6	Compatible con terminales metálicos de cables solares 2.5-6 mm²