



Pinza de Punta Cónica con Corte / 6.75" (171 mm) / Cabeza Delgada / Mordazas Moleteadas / Mango Bimaterial Antideslizante

SKU: KT203-6 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$699.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza de punta cónica con capacidad de corte diseñada para trabajos de precisión en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y electrónica. La cabeza delgada permite el acceso a espacios confinados donde las herramientas convencionales no operan con eficacia. Las cuchillas templadas por inducción mantienen el filo durante operaciones repetitivas de corte de alambre y cable. La construcción con unión remachada en caliente elimina el bamboleo del mango, proporcionando control preciso en tareas de enrollado y enlazado. El mango bimaterial integra zonas de contacto suaves para reducir la fatiga operativa y secciones duras en puntas e interior para resistencia al desgaste industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuchillas de corte templadas por inducción para vida útil prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mordazas moleteadas para enrollado y enlazado seguros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño de cabeza delgada para áreas reducidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta plástica inyectada bimaterial de última tecnología</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Tipo de herramienta</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Pinza de punta cónica con corte</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Tratamiento de cuchillas</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Templado por inducción</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Función de mordazas</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Enrollado y enlazado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Acabado de mordazas</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Moleteado</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas / Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>6.75" (171 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Largo total</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>1.93" (49 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Largo de cabeza</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>0.37" (9.5 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Grosor de cabeza</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>0.37" (9.5 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Unión mango-cabeza</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Remachada en caliente</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; vertical-align: top;'>Material de cubierta</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: right; font-weight: 500;'>Plástico bimaterial inyectado</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>1 × Pinza de punta cónica con corte KT2036</td></tr></table></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchillas templadas por inducción para mayor durabilidad
Característica 2	Mordazas moleteadas para enrollado y enlazado seguros
Característica 3	Cabeza delgada para acceso en espacios reducidos
Característica 4	Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango
Característica 5	Cubierta bimaterial con topes antideslizantes
Característica 6	Diseño ergonómico con zonas suaves y duras diferenciadas