



Pinza de Punta Cónica con Corte / 8 Pulgadas / Trabajo Pesado / Mordazas Estriadas / Mangos PVC

SKU: 203-8 Marca: TULMEX Categoría: Pinzas y Cortadores

\$676.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza de punta cónica con capacidad de corte para trabajo pesado de 8 pulgadas. Equipada con mordazas estriadas transversalmente que mejoran el agarre sobre componentes y conductores. Las cuchillas de corte reciben tratamiento térmico por inducción, extendiendo significativamente su resistencia al desgaste en entornos de uso intensivo. La unión remachada en caliente elimina el bamboleo entre cuerpo y mango, asegurando transmisión uniforme de fuerza. Los mangos bañados en PVC por inmersión proporcionan aislamiento básico, comodidad prolongada y codificación por color para identificación inmediata en cajas de herramientas. Dimensiones calculadas para precisión en trabajos de electricidad industrial, mantenimiento de equipos e instalaciones donde se requiere simultáneamente acceso en espacios reducidos y capacidad de corte de alambres de media sección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punta cónica con mordazas estriadas transversalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuchillas de corte templadas por inducción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unión remachada en caliente, acción uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mangos bañados en PVC por inmersión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño reforzado para mayor potencia de corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones industriales para precisión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Pinza punta cónica con corte</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Trabajo pesado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mordazas: Estriado transversal</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tratamiento cuchillas: Templado por inducción</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unión cuerpo-mango: Remachada en caliente</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso principal: Electricidad industrial, mantenimiento e instalaciones</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Largo total (A): 8.37' (213 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Largo cabeza (B): 2.37' (60 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho cabeza (C): 1.05' (27 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor cabeza (D): 0.50' (13 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Largo cuchillas (E): 0.64' (16 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material mangos: PVC bañado por inmersión</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: No especificado</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 pinza de punta cónica con corte para trabajo pesado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchillas templadas por inducción para vida útil prolongada
Característica 2	Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango
Característica 3	Mangos bañados en PVC por inmersión para identificación rápida
Característica 4	Diseño reforzado para mayor potencia de corte en aplicaciones exigentes
Característica 5	Dimensiones industriales certificadas para precisión en instalaciones eléctricas
Característica 6	Versátil para mantenimiento e instalaciones industriales de alta demanda