



Pinza para Moldes / Soldadura Exotérmica / 250 Soldaduras / Diseño Compacto 65x65x250 mm / Manipulación Segura / 2.56x2.56x9.84 pulgadas

SKU: AT-049-N Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,781.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. Este accesorio permite la sujeción, cierre y manipulación segura de los moldes en los que se especifica su uso. Es la pinza más utilizada, válida para aproximadamente un 80% de las conexiones. Diseñada para soldaduras a superficie metálica (tipo 5).

Características Principales

- Proceso exotérmico para unión molecular permanente
- Mejora propiedades mecánicas, eléctricas y de corrosión
- Alta conductividad para conexiones de tierra confiables
- Diseño compacto 65 x 65 x 250 mm (2.56 x 2.56 x 9.84 pulgadas)
- Durabilidad para aproximadamente 250 soldaduras
- Compatibilidad con accesorios AT-058N para mayor eficiencia

Especificaciones Técnicas

Pinza para Moldes Específicos Modelo S

Capacidad de Soldaduras

Soldadura Exotérmica

Aproximadamente 250

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)

65 x 65 x 250 mm / 2.56 x 2.56 x 9.84 pulgadas

Cobertura de Conexiones

Aplicación

Accesorios Compatibles

AT-058N

Función Principal

Sujeción, cierre y manipulación segura de moldes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular permanente por proceso exotérmico
Característica 2	Mejora propiedades mecánicas y anticorrosión
Característica 3	Alta conductividad para conexiones de tierra confiables
Característica 4	Durabilidad para aproximadamente 250 soldaduras
Característica 5	Compatibilidad con accesorios AT-058N para mayor eficiencia
Característica 6	Pinza más utilizada, válida para 80% de conexiones