



Pinza de Conexión Coaxial / Nylon 66 Reforzado con Fibra de Vidrio / 64 g / Sin Soldadura / Certificación CE-ROHS

SKU: PICAP Marca: TELECOM SECURITY Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$110.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza especializada para sistemas de conexión coaxial CAP que elimina la necesidad de soldadura en instalaciones de cableado de video. Fabricada en nylon 66 reforzado con 50% fibra de vidrio, ofrece resistencia mecánica superior con un peso de apenas 64 gramos. El diseño ergonómico permite insertar y extraer conectores coaxiales en tomas y adaptadores con precisión, reduciendo la pérdida de señal en distancias extensas de cableado. El procedimiento de tres pasos simplifica la preparación del cable: acomodar el CAP, cortar y pelar el cable, unir y ajustar con la pinza. Cumple con certificaciones CE y RoHS para operación en entornos con regulaciones europeas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Pinza de conexión coaxial sin soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 66 negro + 50% fibra de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 64 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad: 1 pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Procedimiento: 3 pasos (acomodar CAP, cortar/pelar cable, unir y ajustar)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión sin soldadura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Menor pérdida de señal en largas distancias<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con tomas coaxiales y adaptadores coaxiales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon 66 + 50% fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 64 g<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 1 pieza<li style='padding: 6px 0;'>Certificación CE y RoHS para cumplimiento europeo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión coaxial sin soldadura en 3 pasos
Característica 2	Nylon 66 con 50% fibra de vidrio para durabilidad
Característica 3	Peso ultraligero de 64 gramos para uso prolongado
Característica 4	Diseño ergonómico que reduce fatiga operativa
Característica 5	Menor pérdida de señal en largas distancias de cableado
Característica 6	Certificaciones CE y RoHS para cumplimiento europeo