



Pinza Ponchadora / 10-22 AWG / Ponchado Cuadrado 360° / 7" (17.8 cm) / Matrices Intercambiables

SKU: 34055 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$895.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Pinza ponchadora profesional diseñada para terminales de férula en cable trenzado de 10-22 AWG. Ejecuta un ponchado cuadrado de 360° mediante matrices intercambiables que aseguran compresién uniforme en todo el perímetro del conector. El mecanismo de matraca incorporado garantiza que cada ciclo de ponchado se complete íntegramente, eliminando riesgos de terminales flojos o conexiones deficientes. Su geometría de mordazas única optimiza la distribucién de fuerza, mientras que el diseño de accién compuesta multiplica la potencia aplicada con mínimo esfuerzo del operador.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Ponchado cuadrado 360° con cuatro matrices intercambiablesMecanismo de matraca para ciclo de ponchado completo garantizadoMordazas con geometría única optimizada para compresién precisaDiseño de accién compuesta para mayor potencia de ponchadoAgarres moldeados de doble capa para confort en uso prolongadoPerilla de ajuste fino para calibracién según aplicaciénConstruccién compacta de 7" (17.8 cm) para acceso en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Pinza ponchadora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicacién</div><div style='font-weight: 600;'>Ponchado de terminales de férula en cable trenzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de cable</div><div style='font-weight: 600;'>10-22 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>7" (17.8 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Matrices incluidas</div><div style='font-weight: 600;'>4 intercambiables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mecanismo</div><div style='font-weight: 600;'>Matraca con ciclo completo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Perilla de ajuste</div><div style='font-weight: 600;'>Perilla de ajuste fino</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Agarres</div><div style='font-weight: 600;'>Doble capa moldeados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ajuste</div><div style='font-weight: 600;'>Ajuste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accién</div><div style='font-weight: 600;'>Compuesta para mayor potencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo de matraca para ciclo completo garantizado
Característica 2	Mordazas optimizadas para compresién precisa cuadrada
Característica 3	Agarres de doble capa para mayor comodidad prolongada
Característica 4	Perilla de ajuste fino para calibracién precisa
Característica 5	Diseño de accién compuesta para mayor potencia
Característica 6	Cuatro matrices intercambiables incluidas