



Pinzas Antiestáticas / Acero Inoxidable / Recubrimiento ESD / Mango Ancho / Punta Afilada / 12.3 cm (4.8 in) / 17 g

SKU: EPTP6 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Pinzas y Cortadores

\$61.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinzas antiestáticas diseñadas para entornos de electrónica donde la protección contra descargas electrostáticas es crítica. Fabricadas en acero inoxidable con recubrimiento de pintura antiestática profesional que previene la acumulación de carga estática durante el manejo de componentes. La geometría de punta afilada permite manipulación precisa de elementos SMD en procesos de soldadura y desoldadura por aire caliente, mientras el mango ancho proporciona estabilidad ergonómica para intervenciones prolongadas. Incluyen punta protectora para preservar la integridad de las superficies de contacto durante almacenamiento. Aplicables en laboratorios de electrónica, reparación de computadoras, equipos magnéticos y cualquier entorno con sensibilidad a ESD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable con recubrimiento de pintura antiestática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Mango ancho ergonómico, punta afilada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 12.3 cm (4.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 17 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorio: Punta protectora para almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: Apta para componentes SMD y semiconductores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Soldadura/desoldadura SMD por aire, manejo de componentes sensibles a estática, equipos magnéticos, computadoras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialAcero inoxidable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RecubrimientoPintura antiestática</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud12.3 cm (4.8 in)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso17 g</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Diseño de mangoAncho ergonómico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección y Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ESDRecubrimiento antiestático</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de puntaIncluida para almacenamiento</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>CompatibilidadSMD, semiconductores, equipos magnéticos</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal1 x Pinzas antiestáticas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Accesorio1 x Punta protectora</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para componentes sensibles a estática
Característica 2	Punta afilada para precisión en trabajo SMD
Característica 3	Mango ancho ergonómico para control estable
Característica 4	Peso ultraligero de 17 g para reducir fatiga
Característica 5	Punta protectora para almacenamiento seguro
Característica 6	Certificadas para semiconductores y equipos magnéticos