



Pinzas de Electricista / Alta Palanca 9 Pulgadas / Ponchadora Integrada / Corte y Agarre Reforzado / Mango Bimaterial

SKU: KT215-9 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$1,266.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinzas de electricista de alta palanca con ponchadora integrada para conductores, lengüetas y terminales sin aislamiento. Diseño de 9 pulgadas con remache posicionado más próximo al filo de corte, proporcionando 46% más potencia de corte y agarre respecto a diseños convencionales. Cuchillas templadas por inducción y cabeza templada a precisión para mayor durabilidad en trabajos de acceso difícil. Unión remachada en caliente que elimina el bamboleo del mango y asegura acción uniforme. Mango bimaterial con cubierta plástica inyectada de última tecnología: suave en zonas de contacto con las manos, duro en puntas e interior para resistencia; incluye topes antideslizantes y templado exclusivo que absorbe el chasquido al cortar cable.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ponchadora integrada para conductores, lengüetas y terminales sin aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 46% más potencia de corte y agarre que diseños estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuchillas de corte templadas por inducción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión remachada en caliente sin bamboleo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cabeza templada a precisión para trabajos difíciles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mango bimaterial con topes antideslizantes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Templado exclusivo del mango para absorción de chasquido al cortar cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Potencia de corte: 46% superior a diseños convencionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Mecanismo de ponchado: conductores, lengüetas y terminales sin aislamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Templado de cuchillas: por inducción<li style='padding: 6px 0;'>• Acción de corte: sin bamboleo, uniforme</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Longitud: 9 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Unión: remachada en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Posición de remache: más próximo al filo de corte<li style='padding: 6px 0;'>• Mango: bimaterial, cubierta plástica inyectada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Zonas de contacto: material suave<li style='padding: 6px 0;'>• Puntas e interior: material duro<li style='padding: 6px 0;'>• Topes: antideslizantes integrados</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Pinzas de electricista alta palanca con ponchadora integrada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ponchadora integrada para conductores, lengüetas y terminales sin aislamiento
Característica 2	46% más potencia de corte por remache próximo al filo
Característica 3	Cuchillas templadas por inducción para vida útil prolongada
Característica 4	Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango
Característica 5	Mango bimaterial con topes antideslizantes y absorción de impacto
Característica 6	Cabeza templada a precisión para aplicaciones de acceso difícil