



Pinzas de Electricista / Alta Palanca 46% / Jala Guía 1/4" (6 mm) / Barrenos 5/8" / Cuchillas Templadas / 9 Pulgadas

SKU: KT214-9 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$1,122.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pinzas de electricista de alta palanca con capacidad integrada para jalar guías de acero plano de 1/8" (3 mm) o 1/4" (6 mm) sin causar daño. El diseño mecánico ubica el remache más próximo al filo de corte, proporcionando 46% más potencia de corte y agarre comparado con diseños convencionales. Incorpora barrenos de 5/8" para limpieza y enderezamiento de roscas en pernos. Las cuchillas de corte templadas por inducción y la cabeza templada a precisión permiten trabajos en condiciones exigentes. La unión remachada en caliente asegura acción uniforme sin bamboleo del mango, mientras que el templado exclusivo del mismo absorbe el chasquido al cortar cable. La cubierta bimaterial con topes antideslizantes mejora el control y reduce la fatiga en instalaciones eléctricas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Canaleta integrada para guías de acero 1/8" o 1/4" (3 o 6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Barrenos de 5/8" para limpiar y enderezar roscas en pernos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuchillas templadas por inducción para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cubierta bimaterial con topes antideslizantes en mangos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cabeza templada a precisión para trabajos difíciles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Templado exclusivo del mango absorbe chasquido al cortar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de corte: 46% superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de palanca: Alta palanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad guías: 1/8" o 1/4" (3 o 6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrenos: 5/8"<li style='padding: 6px 0;*>Función jala guía: Integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 9 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuchillas: Templadas por inducción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cabeza: Templada a precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unión: Remachada en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mango: Templado exclusivo<li style='padding: 6px 0;*>Cubierta: Bimaterial inyectada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × Pinzas de electricista alta palanca<li style='padding: 6px 0;*>1 × Jala guía integrado (canaleta)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Canaleta integrada para guías de acero sin dañárlas
Característica 2	46% más potencia de corte por remache próximo al filo
Característica 3	Barrenos de 5/8" para limpiar y enderezar roscas
Característica 4	Cuchillas templadas por inducción para mayor durabilidad
Característica 5	Cubierta bimaterial con topes antideslizantes
Característica 6	Templado exclusivo del mango absorbe el chasquido al cortar