



Pinzas de Plegado Coaxial / Compatibles RG-11, RG-8/U, LMR-400, RG-214 / Cavidades 0.100", 0.128", 0.429" / Aleación MN65

SKU: SYS-RG-11CT Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$196.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Estas pinzas de plegado coaxial están diseñadas para profesionales de telecomunicaciones e ingenieros de redes que requieren terminar cables coaxiales de gran diámetro con precisión y eficiencia. El sistema de trinquete con presión ajustable reduce significativamente el esfuerzo manual, garantizando plegados uniformes y consistentes en cada aplicación. Su construcción en aleación MN65 con tratamiento antioxidante asegura resistencia al desgaste en entornos de trabajo intensivos, mientras que el diseño compacto facilita su manejo en espacios reducidos como racks de comunicaciones, gabinetes de distribución y torres de transmisión. El juego incluye puntas de repuesto y estuche de almacenamiento, optimizando la logística de campo y minimizando tiempos de inactividad por mantenimiento de herramientas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Compatibilidad con cables coaxiales RG-11, RG-8/U, LMR-400, 7810A, CNT-400, RG-214, 9913Cavidades de precisión: 0.100", 0.128" y 0.429" para adaptación a distintos conectoresSistema de trinquete (ratchet) con presión ajustable según necesidad del usuarioConstrucción en aleación MN65 con recubrimiento antioxidante para mayor durabilidadDiseño ergonómico compacto para manejo cómodo en espacios reducidosIncluye puntas de repuesto y estuche de almacenamiento</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Pinzas de plegado coaxial</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Cables Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>RG-11, RG-8/U, LMR-400, 7810A, CNT-400, RG-214, 9913</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Cavidades de Plegado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>0.100", 0.128", 0.429"</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Mecanismo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Trinquete (ratchet) con presión ajustable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Material de Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Aleación MN65 con recubrimiento antioxidante</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Ergonómico y compacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Puntas de repuesto, estuche de almacenamiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de trinquete con presión ajustable para plegado uniforme
Característica 2	Construcción en aleación MN65 con recubrimiento antioxidante
Característica 3	Diseño ergonómico compacto para espacios reducidos
Característica 4	Incluye puntas de repuesto para mayor vida útil
Característica 5	Estuche de almacenamiento incluido para protección
Característica 6	Menor esfuerzo operativo gracias al mecanismo ratchet