



Pinzas de Punta Cónica con Corte Lateral / 8.37 Pulgadas (213 mm) / Cabeza Delgada 1.05 Pulgadas (27 mm) / Mandíbulas Estriadas / Tope Anti-Deslizante

SKU: KT203-8    Marca: KLEIN TOOLS    Categoría: Pinzas y Cortadores

\$989.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinzas de punta cónica con corte lateral diseñadas para profesionales de electricidad, telecomunicaciones y mantenimiento industrial. Incorporan cuchillas templadas por inducción que prolongan la vida útil del filo de corte, mandíbulas estriadas para enrollar conductores y formar bucles seguros, y una cabeza delgada de 1.05 pulgadas (27 mm) que facilita el acceso a espacios reducidos. La unión remachada en caliente elimina el bamboleo del mango, mientras que la cubierta bimaterial ergonómica con tope anti-deslizante mejora el control y reduce la fatiga durante trabajos prolongados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cuchillas templadas por inducción para larga duración</li><li>Mandíbulas estriadas para enrollar y formar bucles seguros</li><li>Cabeza delgada de 1.05 pulgadas (27 mm) para espacios reducidos</li><li>Unión remachada en caliente sin bamboleo</li><li>Cubierta bimaterial ergonómica con tope anti-deslizante</li><li>Peso ligero de 0.308 kg para fácil manejo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cuchillas de corte templadas por inducción</li><li>Mandíbulas estriadas para enrollado de conductores</li><li>Acción de corte lateral integrada</li><li>Unión remachada en caliente, sin bamboleo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Largo total: 8.37 pulgadas (213 mm)</li><li>Largo de quijada: 2.37 pulgadas (60 mm)</li><li>Largo de cabeza: 1.05 pulgadas (27 mm)</li><li>Ancho de cabeza: 0.50 pulgadas</li><li>Peso: 0.308 kg</li><li>Cubierta bimaterial inyectada: suave al tacto, dura en puntas e interior</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>1 pinza de punta cónica con corte lateral</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuchillas templadas por inducción para mayor vida útil de corte           |
| Característica 2 | Mandíbulas estriadas para enrollar y formar bucles seguros                |
| Característica 3 | Cabeza delgada de 1.05 pulgadas (27 mm) para acceso en espacios reducidos |
| Característica 4 | Unión remachada en caliente sin bamboleo para acción estable              |
| Característica 5 | Cubierta bimaterial ergonómica con tope anti-deslizante en mango          |
| Característica 6 | Peso ligero de 0.308 kg para manejo prolongado sin fatiga                 |