



Pistola de Calor / 1600 W / 3 Niveles de Temperatura / 550 °C / 110 VCA / 2 Boquillas

SKU: DQB-03-1600 Marca: DONGCHENG Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,029.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pistola de calor de uso profesional con potencia de 1600 W, diseñada para aplicaciones de termoformado, descongelación de tuberías, soldadura de plásticos, remoción de pintura y secado de materiales. Equipada con tres niveles de temperatura ajustables que alcanzan un máximo de 550 °C, permite adaptar el flujo térmico según la sensibilidad del sustrato. Incluye dos boquillas intercambiables para concentrar o distribuir el aire caliente según la geometría de la pieza de trabajo. Su diseño ergonómico con agarre antideslizante reduce la fatiga en operaciones prolongadas. Opera a 110 VCA, compatible con instalaciones eléctricas estándar en entornos residenciales, comerciales y de mantenimiento industrial ligero.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 1600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima: 550 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Niveles de temperatura: 3 ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Boquillas incluidas: 2 intercambiables<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico con agarre antideslizante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 1600 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima: 550 °C<li style='padding: 6px 0;'>Niveles de temperatura: 3 ajustables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agarre antideslizante<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pistola de calor DQB031600<li style='padding: 6px 0;'>2 boquillas intercambiables</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temperatura máxima de 550 °C para descongelar y soldar plásticos
Característica 2	3 niveles ajustables para control preciso según aplicación
Característica 3	2 boquillas intercambiables para diversas tareas de calentamiento
Característica 4	Diseño ergonómico con agarre antideslizante para uso prolongado
Característica 5	Operación en 110 VCA compatible con instalaciones residenciales y comerciales
Característica 6	Potencia de 1600 W para calentamiento rápido y eficiente