



Pistola de Calor / 1600W / 2 Temperaturas 400/550°C / Doble Caudal 300-500 l/min / 0.56 kg / Maletín Incluido

SKU: HG-5030-K Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,280.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pistola de calor de temperatura variable con potencia de 1600W para calentamiento rápido en aplicaciones profesionales de soldadura, desoldadura y termocontracción. Dispone de dos niveles de temperatura ajustables (400°C y 550°C) con doble caudal de aire (300 y 500 l/min) que permiten adaptar el flujo térmico según el material y la tarea. El diseño ergonómico con peso de 0.56 kg facilita el manejo prolongado en entornos de trabajo exigentes. Incorpora sistema de seguridad contra sobrecalentamiento que protege tanto al operador como al equipo durante ciclos de uso intensivo. Incluye maletín de transporte para protección y movilidad entre sitios de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 1600W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperaturas ajustables: 400°C / 550°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Caudal de aire: 300 l/min y 500 l/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.56 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ergonómico para mejor manejo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: soldadura, desoldadura, termocontracción<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Potencia: 1600W<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura nivel 1: 400°C<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura nivel 2: 550°C<li style='padding: 6px 0;'>Caudal de aire nivel 1: 300 l/min<li style='padding: 6px 0;'>Caudal de aire nivel 2: 500 l/min</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.56 kg<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Sistema contra sobrecalentamiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Pistola de calor HG5030K<li style='padding: 6px 0;'>Maletín de transporte</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calentamiento rápido con 1600W de potencia
Característica 2	Dos temperaturas precisas: 400°C y 550°C
Característica 3	Doble caudal de aire: 300 y 500 l/min para versatilidad
Característica 4	Peso ultraligero de 0.56 kg para reducir fatiga operativa
Característica 5	Protección contra sobrecalentamiento para seguridad continua
Característica 6	Maletín de transporte incluido para movilidad en campo