



Pistola de Calor para Silicón / 80W / 127V / Barras 1/2" / Temperatura 180°C / Precalentado 3-5 min

SKU: SYS-P5612 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$253.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pistola de calor eléctrica diseñada para aplicación profesional de adhesivos termofusibles con barras de silicón de 1/2 pulgada. Equipada con boquilla metálica de alta resistencia térmica y mecánica para prolongar la vida útil en entornos de trabajo intensivo. El sistema de gatillo permite regular el flujo de material con precisión, facilitando aplicaciones controladas en ensamblaje de componentes electrónicos, sellado de empaques, fijación de cables y trabajos de manualidad industrial. La carcasa de plástico técnico proporciona aislamiento térmico y protección eléctrica conforme a la normativa mexicana de seguridad. Tiempo de precalentamiento de 3 a 5 minutos para alcanzar los 180°C de temperatura operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Boquilla de metal para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye 2 barras de silicón de 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gatillo de fácil control para flujo constante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga de plástico resistente y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento con norma NOM-003-SFI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 80 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 127 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 350 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 180°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de precalentado: 3 - 5 min<li style='padding: 6px 0;'>Accionamiento: Gatillo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Boquilla: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Plástico resistente<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de barra compatible: 1/2"</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pistola para barras de silicón<li style='padding: 6px 0;'>2 barras de silicón de 1/2"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Boquilla metálica para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Gatillo ergonómico con control preciso de flujo
Característica 3	Carcasa de plástico resistente a impactos y calor
Característica 4	Precalentamiento rápido en 3 a 5 minutos
Característica 5	Incluye 2 barras de silicón de media pulgada
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-003-SFI de seguridad