



Pistola Calafateadora / Acero Tipo Esqueleto / Relación de Fuerza 18:1 / Anti-Goteo / Cartucho Estándar 216 x 50 mm (8-1/2" x 2") / Cuerpo Giratorio

SKU: SYS-PSF4 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$146.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Pistola calafateadora profesional con cuerpo de acero tipo esqueleto diseñada para aplicaciones exigentes en sellado y adhesión. Su relación de fuerza 18:1 permite el extrusionado controlado de silicones de alta viscosidad, adhesivos de polietileno y masillas especializadas sin esfuerzo excesivo por parte del operador. El mecanismo de cuerpo giratorio independiente facilita el trabajo en ángulos restrictos y espacios reducidos, mientras que el diseño anti-goteo minimiza el desperdicio de material y mantiene limpia la zona de trabajo. La construcción con tensores de acero y doble remachado al mango garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo. El mango con estructura tipo T reforzada proporciona distribución equilibrada de presión durante la aplicación prolongada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'\><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Compatible con cartuchos estándar de 216 x 50 mm (8-1/2' x 2')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Relación de fuerza 18:1 para materiales de alta viscosidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Cuerpo de acero tipo esqueleto con tensores de acero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Cuerpo giratorio independiente para acceso en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Mango reforzado con estructura tipo T y doble remachado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Diseño anti-goteo y desmontable para limpieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Incluye aguja destapadora de tubo de silicón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Tipo: Pistola calafateadora
<strong style='opacity: 0.9;'\>Relación de fuerza: 18:1
<strong style='opacity: 0.9;'\>Aplicaciones: Silicones de alta viscosidad, adhesivos de PE y masillas especializadas
<strong style='opacity: 0.9;'\>Funcionalidad: Anti-goteo
<strong style='opacity: 0.9;'\>Capacidad: Cartucho estándar 8-1/2" x 2" (216 x 50 mm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Construcción</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Material: Acero tipo esqueleto
<strong style='opacity: 0.9;'\>Construcción: Tensores de acero
<strong style='opacity: 0.9;'\>Mecanismo: Cuerpo de giro independiente
<strong style='opacity: 0.9;'\>Mango: Reforzado con estructura tipo T
<strong style='opacity: 0.9;'\>Remachado: Doble remachado al mango</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Incluye: Pistola calafateadora
<strong style='opacity: 0.9;'\>Accesorio: Aguja destapadora de tubo de silicón</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relación de fuerza 18:1 para silicones de alta viscosidad
Característica 2	Cuerpo giratorio para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Diseño anti-goteo que reduce desperdicio de material
Característica 4	Construcción de acero con doble remachado para mayor durabilidad
Característica 5	Mango reforzado tipo T para mayor control de presión
Característica 6	Desmontable para limpieza y mantenimiento sencillo