



Pistola Térmica Industrial / Temperatura Variable 122-1022°F / Flujo de Aire 7-14 CFM / Diseño Compacto 1.5 lbs / Estuche Incluido

SKU: HG-6031-VK Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,056.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pistola térmica industrial de temperatura variable diseñada para aplicaciones profesionales que demandan control térmico preciso. El selector de temperatura permite ajustes entre 122°F y 1,022°F, posibilitando su uso en procesos de envoltura de vehículos, polarizado, desprendimiento de fijadores, pintura y barnizado. El interruptor deslizable de flujo de aire ofrece dos configuraciones operativas de 7 y 14 CFM para adaptarse a distintas exigencias de trabajo. Su construcción compacta de 1.5 lbs reduce la fatiga en operaciones prolongadas, mientras que el mango de engomado con soporte trasero integrado mejora la ergonomía y estabilidad durante el uso. La ranura para anclaje permite la fijación opcional del equipo en posturas de trabajo específicas. El estuche incluido facilita el transporte y almacenamiento protegido en entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Selector de temperatura variable: 122°F - 1,022°F<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos ajustes de flujo de aire: 7 CFM y 14 CFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mango de engomado con soporte trasero integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura para anclaje integrada (anclaje se vende por separado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto: 1.5 lbs<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estuche incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: 122°F - 1,022°F
<strong style='opacity: 0.9;'>Ajustes de flujo de aire: 7 CFM / 14 CFM
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Envoltura de vehículos, polarizado, desprendimiento de fijadores, pintura y barnizado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1.5 lbs
<strong style='opacity: 0.9;'>Mango: Engomado con soporte trasero integrado
<strong style='opacity: 0.9;'>Ranura para anclaje: Integrada (anclaje no incluido)
<strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para mayor maniobrabilidad</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Pistola térmica HG6031VK, estuche
<strong style='opacity: 0.9;'>No incluido: Anclaje para ranura de fijación (vendido por separado)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selector de temperatura variable para control preciso en múltiples aplicaciones
Característica 2	Dos ajustes de flujo de aire para versatilidad operativa
Característica 3	Mango de engomado con soporte trasero integrado para ergonomía
Característica 4	Ranura para anclaje integrada compatible con accesorios de fijación
Característica 5	Diseño compacto de 1.5 lbs para maniobrabilidad prolongada
Característica 6	Estuche incluido para transporte y almacenamiento protegido