



Operador de Puerta Abatible / Hasta 3 m (9.8 ft) / 300 kg / Motor 24 VCC 40 W / IP55 / 50 Ciclos Diarios

SKU: XBS-PK03-SI Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$3,323.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador electromecánico para puertas abatibles diseñado para automatizar hojas de hasta 3 metros de ancho y 300 kg de peso. Integra motor de 24 VCC con consumo de 40 W y 2 A, optimizado para aplicaciones de bajo consumo energético en entornos residenciales y comerciales. La velocidad de apertura controlada de 1.6 cm/s garantiza movimientos suaves y predecibles. Incluye sistema de detección electrónica de obstáculos, final de carrera electrónico y desbloqueo de emergencia con llave personalizada. Grado de protección IP55 para operación en exteriores con temperaturas de -10 a 50 °C. Capacidad de hasta 50 ciclos diarios con cierre automático temporizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor 24 VCC, 40 W, 2 A de consumo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hojas de hasta 3 m (9.8 ft) de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga máxima 300 kg por hoja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de apertura 1.6 cm/s controlada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP55, operación -10 a 50 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 50 ciclos diarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre automático temporizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paro por detección electrónica de obstáculo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Final de carrera electrónico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desbloqueo de emergencia con llave personalizada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación 110-120 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad apertura: 1.6 cm/s<li style='padding: 6px 0;'>• Ciclos diarios: hasta 50<li style='padding: 6px 0;'>• Ancho máximo hoja: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Peso máximo hoja: 300 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Rango temperatura operación: -10 a 50 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Puertas abatibles<li style='padding: 6px 0;'>• Rejas<li style='padding: 6px 0;'>• Portones<p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;'>Nota: El peso estimado incluye la hoja más el peso de arrastre.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático temporizado para control de acceso programado
Característica 2	Paro por detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 3	Desbloqueo de emergencia con llave personalizada
Característica 4	Final de carrera electrónico para posicionamiento preciso
Característica 5	Operación en temperaturas de -10 a 50 °C para exteriores
Característica 6	Consumo eficiente de 40 W con alimentación 110-120 VCA