



Cilindro Hidráulico / Alta Durabilidad / Compatibilidad Barreras 610 y 615 / Diseño Modular / Presión Nominal Optimizada

SKU: 7251215 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,541.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro hidráulico de alta durabilidad diseñado para integrarse con barreras de acceso vehicular de las series 610 y 615. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones ambientales exigentes, mientras que el diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento preventivo. La presión nominal de trabajo está optimizada para garantizar movimientos eficientes del brazo de la barrera. Incluye componentes de sellado hermético y conectores para una configuración directa sin adaptaciones adicionales.

• Compatibilidad con barreras serie 610 y 615

• Cilindro hidráulico de alta durabilidad y resistencia

• Operación eficiente con presión nominal de trabajo optimizada

• Instalación rápida gracias al diseño modular

• Construcción robusta para ambientes exigentes

• Componentes para conexión hermética incluidos

Desempeño

Modelo: 7251215

Código EAN:

8055195024500

Descripción: C.T.B.615 Cylinder

Cantidad: 1

Salable:

Sí

Aplicaciones compatibles: Barreras serie 610, Barreras serie 615

Físicas / Eléctricas

Construcción: Robusta para ambientes exigentes

Diseño: Modular

Conexión: Hermética con juntas tóricas y sello hidráulico

Conector: M12

Contenido del Paquete

1 x Cilindro hidráulico

1 x Tapa de aceite

2 x Brida distribución

2 x Brida flexible

Cable de protección

Junta tórica

Sello hidráulico

Conector M12

Notas de instalación: Verificar compatibilidad con barrera serie 610 o 615 antes de la instalación. El diseño modular permite montaje directo sin modificaciones estructurales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con barreras serie 610 y 615 para estandarización de repuestos
Característica 2	Instalación rápida mediante diseño modular que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 3	Construcción robusta para operación continua en ambientes exigentes
Característica 4	Conexión hermética con juntas tóricas y sello hidráulico integrados
Característica 5	Operación eficiente con presión nominal de trabajo optimizada
Característica 6	Incluye bridas de distribución y flexible para configuración directa