



SKU: 63003418 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$6,238.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Pistón hidráulico diseñado para integrarse con la barrera automática FAAC 640, modelo específico 63003418. Su construcción mecánica permite un movimiento controlado del brazo de la barrera, garantizando ciclos de apertura y cierre fluidos. Fabricado para soportar condiciones de uso intensivo en entornos de alto tráfico vehicular. La tecnología hidráulica minimiza desgaste y reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. Ideal para proyectos de reposición o actualización de sistemas de control de acceso existentes.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; list-style-type: none; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 10px;">Sistema hidráulico para operación suave y controladaCompatibilidad exclusiva con barrera automática FAAC 640Modelo específico 63003418 para reposición directaEstructura reforzada para uso intensivo y continuoFuncionamiento silencioso sin vibraciones mecánicasInstalación optimizada en sistemas previamente instalados<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Tipo de producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Pistón hidráulico</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Barrera FAAC 640</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">63003418</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Marca</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">FAAC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Reposición / Mantenimiento</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">Perfil de uso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Intensivo / Alto tráfico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño hidráulico de alto rendimiento
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC 640
Característica 3	Construcción robusta para uso continuo
Característica 4	Operación silenciosa sin vibraciones
Característica 5	Instalación simplificada en equipos existentes
Característica 6	Modelo específico 63003418 para reposición precisa