



Pistón Hidráulico para Barrera Vehicular / Cilindro Articulado 20 mm / Presión 50 bar / Capacidad 1 Litro / Aleación de Aluminio Anodizado

SKU: 63003417 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,412.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pistón hidráulico diseñado para barreras vehiculares de la serie FAAC 620. Construido en aleación de aluminio anodizado para soportar condiciones de operación exterior. Sistema hidráulico con presión de trabajo de 50 bar y capacidad de 1 litro. Configuración de cilindro articulado con diámetro de 20 mm que permite el movimiento requerido en aplicaciones de control de acceso vehicular. Requiere la instalación de dos unidades para funcionamiento completo de la barrera. Incluye diagrama de partes para facilitar la identificación correcta durante mantenimiento o reposición de componentes.

Características Generales

- Modelo:** 63003417
- Tipo:** Cilindro articulado
- Diámetro:** 20 mm
- Con articulación:** Con articulación
- Aleación de aluminio anodizado**
- Presión de operación:** 50 bar
- Capacidad** hidráulica: 1 litro
- Unidades requeridas:** 2 pistones para funcionamiento completo
- Incluye:** Diagrama de partes para identificación

Físicas / Eléctricas

Material: Aluminio anodizado

Contenido del Paquete

Componentes Relacionados (No Incluidos)

- Cable gland (7109095)
- Copper washer (7094065)
- Seal OR 4,48x1,78 (7090010015)
- Hydraulic oil FAAC HP Oil Lt.1 (714017)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras FAAC 620 RPD y 620 STD para reposición precisa
Característica 2	Sistema hidráulico de 50 bar para operación confiable de alta demanda
Característica 3	Cilindro articulado de 20 mm con movimiento óptimo para barreras vehiculares
Característica 4	Aluminio anodizado para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 5	Incluye diagrama de partes para identificación y mantenimiento correcto
Característica 6	Requieren dos pistones para operación completa de la barrera