



Placa de Montaje en Pared / Acero Resistente / 183x100x90 mm / Compatible Ladrillo, Concreto y Madera / Incluye Llave Allen 5 mm

SKU: SDJH169 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$400.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa de montaje en pared fabricada en acero resistente, diseñada para la instalación segura de pantallas en entornos comerciales y residenciales. Compatible con superficies de ladrillo, concreto y madera, ofrece una solución versátil para integradores y administradores de sistemas audiovisuales. Sus dimensiones compactas de 183x100x90 mm permiten una integración discreta en espacios con restricciones de área. La distancia entre agujeros de 108.8 mm con tornillos M8 garantiza una alineación precisa con los puntos de fijación estándar de displays profesionales. El kit incluye llave allen de 5 mm para facilitar la instalación sin requerir herramientas adicionales.

• Montaje en pared para ladrillo, concreto y madera

• Incluye llave allen 5 mm para instalación

• Dimensiones compactas: 183x100x90 mm

• Distancia entre agujeros 108.8 mm con tornillos M8

• Diseño en acero resistente y duradero

• Compatibilidad con sistemas de visualización comerciales y residenciales

Especificaciones Físicas

Altura total	100 mm (3.94 ft)
Ancho total	183 mm (7.20 ft)
Parte inferior	82.5 mm (3.25 ft)
Espesor	9.2 mm (0.36 ft)
Altura lateral	103 mm (4.06 ft)
Distancia entre agujeros	108.8 mm (4.28 ft)

Materiales y Montaje

Material	Acero
Superficies compatibles	Ladrillo, concreto, madera
Tornillos incluidos	M8 x 10 mm
Herramienta incluida	Llave allen 5 mm

Contenido del Paquete

Placa de visualización individual para pared	1 unidad
Tornillo M8 x 10 mm	4 unidades
Tuerca deslizante	Incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación versátil en ladrillo, concreto y madera con un solo accesorio
Característica 2	Llave allen 5 mm incluida para instalación inmediata sin herramientas adicionales
Característica 3	Diseño compacto de 183x100x90 mm para integración discreta en espacios reducidos
Característica 4	Construcción en acero resistente para soportar cargas de pantallas comerciales y residenciales
Característica 5	Distancia entre agujeros de 108.8 mm con tornillos M8 para alineación precisa
Característica 6	Compatible con sistemas de visualización comerciales y residenciales de uso profesional