



Placa Acopladora de Fibra Óptica FAP / 12 Fibras OM3/OM4 / 6 Conectores LC Duplex / 12 Pigtaills de 1 m (3.28 ft) / Pérdida de Inserción 0.15 dB

SKU: FCSZ0-12-10P Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$11,132.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa acopladora de fibra óptica FAP de alta densidad con 12 fibras multimodo OM3/OM4, diseñada para instalaciones profesionales que requieren empalmes rápidos y organizados. Integra 6 conectores LC duplex en frontal modular y 12 pigtaills de 1 metro (3.28 pies) preterminados de 250 µm, eliminando la necesidad de terminación en campo. La construcción optimizada garantiza pérdidas mínimas y máxima durabilidad en entornos de centro de datos y redes de alta velocidad.

Los casetes incluyen todos los accesorios necesarios para empalme: protectores de empalme, soportes de empalme y cinchos para cables que aseguran el cable entrante al cuerpo del casete. Los colores de las fibras y los adaptadores siguen el esquema de identificación de colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, facilitando la gestión y trazabilidad de las conexiones. Disponible con opciones de conector LC, LC/APC, SC y SC/APC para aplicaciones multimodo o monomodo, con pigtaills tipo ribbon como alternativa según requerimiento del proyecto.

Características Principales

- 12 fibras multimodo OM3/OM4 de alta densidad
- 6 conectores LC duplex en frontal modular
- 12 pigtaills de 1 metro (3.28 pies) integrados
- Pérdida de inserción de solo 0.15 dB
- Pérdida de retorno ≥26 dB en fibra
- Durabilidad de 500 ciclos de acoplamiento
- Pigtaills preterminados de 250 µm listos para campo
- Colores de fibras según norma TIA/EIA-568-C.3
- Protectores, soportes de empalme y cinchos incluidos
- Compatible con gabinetes estándar de fibra

Tipo de Producto

Placa Acopladora FAP

Capacidad de Fibras

12 fibras

Tipo de Fibra

Multimodo OM3/OM4

Conectores Frontales

6 x LC Duplex

Pigtaills Integrados

12 pigtaills de 1 m (3.28 ft)

Diámetro Pigtaills

250 µm

Pérdida de Inserción

0.15 dB

Pérdida de Retorno

≥26 dB

Durabilidad Mecánica

500 ciclos de acoplamiento

Color

Aqua

Identificación de Colores

TIA/EIA-568-C.3

Protectores, soportes, cinchos

Incluye

Opciones de Conector

LC, LC/APC, SC, SC/APC

Opciones de Pigtail

250 µm o tipo ribbon

Compatibilidad

Gabinetes estándar de fibra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalmes rápidos en aplicaciones de alta densidad
Característica 2	Pigtaills preterminados de 250 ?m listos para campo
Característica 3	Colores de fibras según norma TIA/EIA-568-C.3
Característica 4	Durabilidad de 500 ciclos de acoplamiento
Característica 5	Incluye protectores y soportes de empalme
Característica 6	Compatible con gabinetes estándar de fibra óptica