



Placa Acopladora de Fibra Óptica / 12 Fibras LC Duplex / Monomodo OM3 OM4 / Snap-In / 1U hasta 96 Fibras

SKU: PPM-F-LCU12-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$723.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta placa acopladora de fibra óptica plug and play está diseñada para entornos de alta densidad que requieren conexiones rápidas y confiables. Integra seis conectores LC duplex para un total de 12 fibras, con terminación MTP que facilita la migración a conectividad LC. Los módulos vienen terminados y probados de fábrica, eliminando la necesidad de terminación en campo y reduciendo errores de instalación. Su diseño compacto con bajo radio de curvatura optimiza el espacio en racks y canaletas, mientras que el sistema snap-in permite despliegues ágiles en infraestructuras críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Conexión MTP a LC para aplicaciones de alta densidadCapacidad de hasta 24 fibras LC por móduloCompatible con fibra monomodo (SM), OM3 y OM4Módulos terminados y probados en fábricaIntegración sencilla con panel FCP3 de alta densidadDiseño compacto con bajo radio de curvaturaInstalación rápida mediante sistema snap-inDensidad de hasta 96 fibras en 1U de espacio de rack<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Monomodo (SM), OM3 y OM4</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>6 LC duplex (12 fibras)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Módulos terminados y probados en fábrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Panel FCP3 de alta densidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Azul (identificación monomodo SM)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Despliegue</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Sistema snap-in para instalación rápida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad por Módulo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Hasta 24 fibras</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Densidad Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Hasta 96 fibras en 1U (44.45 mm / 1.75 pulgadas)</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Rendimiento Óptico</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Monomodo (SM) — Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>≤ 0.40 dB</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Monomodo (SM) — Pérdida de Retorno</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>≥ 55 dB (mínima)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Multimodo OM3/OM4 — Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>≤ 0.40 dB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión MTP a LC para alta densidad
Característica 2	Módulos terminados y probados en fábrica
Característica 3	Instalación rápida con sistema snap-in
Característica 4	Hasta 96 fibras en espacio de 1U
Característica 5	Bajo radio de curvatura para rutas compactas
Característica 6	Compatible con panel FCP3 de alta densidad