



Placa Acopladora de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo / Conectores LC Quad / Color Beige / Quick-Pack

SKU: RIC-F-LC12-01C Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$572.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa acopladora de fibra óptica Quick-Pack diseñada para instalaciones profesionales de alta densidad en centros de datos y redes de telecomunicaciones. Integra patente de retención que facilita el montaje rápido en entornos con alta concentración de cables. Equipada con 3 conectores LC quad que soportan 12 fibras multimodo, ofreciendo una solución compacta y eficiente para la gestión de conectividad óptica. Su diseño modular permite adaptarse a montaje en rack de 19 pulgadas, mientras que los clips de gestión frontal y trasero optimizan el ordenamiento del cableado.

Características Principales

- Patente de retención integrada para instalaciones fáciles en ambientes de alta densidad
- Conectores LC quad (12 fibras) para fibra multimodo en color beige
- Compatibilidad con paneles organizadores FCP3, SWIC3 y RIC3
- Capacidad hasta 72 empalmes de fibra por panel
- Diseño modular adaptable a montaje en rack de 19 pulgadas (48.26 cm)
- Gestión avanzada de cables con clips frontal y trasero

Especificaciones Técnicas

Conectividad de Fibra

Tipo de fibra: Multimodo

Número de fibras: 12 fibras

Conector: 6 duplex LC adapters (12 fibras), color beige

Configuración: 3 conectores LC quad

Capacidad y Escalabilidad

Capacidad máxima por panel: 72 empalmes de fibra

Capacidad 6 duplex LC: 12 fibras

Capacidad 4 quad LC: 16 fibras

Capacidad 6 quad LC: 24 fibras

Compatibilidad

Placas adaptadoras: Quick-Pack™

Paneles compatibles: FCP3, SWIC3, RIC3

Opciones de conectores: ST, SC, FC, LC

Montaje: Rack 19 pulgadas (48.26 cm)

Aplicaciones

Centros de datos de alta densidad

Infraestructura de cableado estructurado

Distribución de fibra óptica en rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patente de retención integrada para alta densidad
Característica 2	Conectores LC quad con 12 fibras multimodo
Característica 3	Compatible con paneles FCP3, SWIC3 y RIC3
Característica 4	Capacidad hasta 72 empalmes por panel
Característica 5	Diseño modular para rack 19 pulgadas
Característica 6	Gestión avanzada con clips frontal y trasero