



Placa Acopladora de Fibra Óptica / 6 Fibras SC Duplex / Alta Densidad 72 Fibras por Espacio Rack / Compatible FCP3 SWIC3 RIC3

SKU: RIC-F-SC6-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$612.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La placa acopladora de fibra óptica Quick-Pack está diseñada para entornos de alta densidad donde cada unidad de espacio en rack representa un valor crítico. Su patente de retención integrada permite instalaciones rápidas y seguras sin herramientas especializadas, reduciendo significativamente los tiempos de despliegue en centros de datos y salas de telecomunicaciones. El diseño modular garantiza compatibilidad total con los paneles organizadores FCP3, SWIC3 y RIC3, facilitando la escalabilidad de la infraestructura de red según evolucionen las demandas de conectividad.

Con capacidad para albergar hasta 72 fibras en un único espacio de rack de 19 pulgadas (48.26 cm), esta placa maximiza la densidad de puertos sin comprometer la accesibilidad ni la gestión de cables. Su arquitectura versátil soporta tanto fibra monomodo como multimodo, adaptándose a diversas aplicaciones desde redes locales hasta enlaces de larga distancia. Los accesorios incluidos —brackets de montaje, gestores de cable integrados y portaetiquetas— aseguran una instalación ordenada y documentada desde el primer momento.

Modelo

Patente de retención integrada para instalaciones rápidas en alta densidad

Soporte dual para fibra monomodo y multimodo

Compatibilidad universal: conectores ST, SC, FC, LC y MT-RJ

Densidad máxima de 72 fibras por espacio de rack de 19 pulgadas (48.26 cm)

Interoperabilidad completa con paneles FCP3, SWIC3 y RIC3

Kit de accesorios: brackets, gestores de cable y portaetiquetas incluidos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Placa acopladora de fibra óptica Quick-Pack

Conectores Incluidos

3 conectores SC duplex (6 fibras)

Color

Negro

Capacidad Máxima por Rack

72 fibras en 1 espacio de rack de 19 pulgadas (48.26 cm)

Matriz de Capacidad por Tipo de Conector

6 fibras: ST, SC, MT-RJ, LC

12 fibras: ST, SC

16 fibras: MT-RJ, LC

24 fibras: configuración de alta densidad

Accesorios Incluidos

Brackets de montaje para instalación en paneles compatibles

Gestores de cable para organización de rutas de fibra

Portaetiquetas para identificación de puertos y documentación de red

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patente de retención integrada para instalación rápida
Característica 2	Soporte universal monomodo y multimodo
Característica 3	Compatibilidad con conectores ST, SC, FC, LC, MT-RJ
Característica 4	Hasta 72 fibras en un solo espacio de rack de 19 pulgadas (48.26 cm)
Característica 5	Diseño modular compatible con paneles FCP3, SWIC3 y RIC3
Característica 6	Incluye brackets, gestores de cable y portaetiquetas