



Placa Acopladora de Fibra Óptica / 12 Fibras Monomodo / 6 Conectores LC/UPC Duplex / Diseño Quick-Pack / Alta Densidad / Azul

SKU: RIC-F-LCU12-01C Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,301.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa acopladora de fibra óptica Quick-Pack diseñada para instalaciones profesionales que requieren máxima densidad y organización. Integra 6 conectores LC/UPC duplex para 12 fibras monomodo en formato compacto que optimiza el espacio disponible en racks y gabinetes. Su patente de retención permite la instalación y extracción con un solo dedo, reduciendo significativamente el tiempo de despliegue y mantenimiento. El acceso dual frontal y trasero facilita la gestión de cables en configuraciones complejas, mientras que la protección contra dobleces preserva la integridad de los jumpers en entornos de alto tráfico.

Características Principales

- Patente de retención integrada para instalación con un solo dedo
- Compatible con fibra monomodo y multimodo
- Acceso frontal y trasero a conexiones
- Protección contra dobleces en jumpers
- Conectores disponibles: ST, SC, FC, LC
- Compatible con paneles FCP3, SWIC3 y RIC3

Especificaciones Técnicas

Modelo	RICFLCU1201C
Tipo	Placa Acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack
Conectores	6 conectores LC/UPC duplex (12 fibras)
Conectores disponibles	ST, SC, FC, LC
Compatibilidad de Fibra	Fibra monomodo
Aplicaciones	Paneles FCP3, SWIC3 y RIC3
Capacidad Máxima por Quick-Pack	12 fibras
Mecanismo de Acceso	Patente de retención integrada para acceso con un solo dedo
Capacidad ST/SC	6 fibras por FCP3
Capacidad FC	18 fibras

Opciones de Conectividad Disponibles

La plataforma Quick-Pack admite múltiples tipos de conectores para adaptarse a diferentes infraestructuras: LC, SC, ST y FC, permitiendo migraciones y estandarizaciones progresivas sin reemplazo completo de paneles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patente de retención integrada para instalación con un solo dedo
Característica 2	Acceso frontal y trasero para gestión flexible de conexiones
Característica 3	Protección contra dobleces en jumpers para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño compacto optimizado para ambientes de alta densidad
Característica 5	Compatible con paneles organizadores FCP3, SWIC3 y RIC3
Característica 6	Conectividad versátil con opciones LC, SC, ST y FC