



Placa Acopladora / 12 Conectores Dúplex LC/UPC / 24 Fibras Monomodo / LightVerse

SKU: LVA24-LCU-BC-A Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$3,782.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las placas acopladoras LightVerse proporcionan conexiones de fibra óptica de paso de alto rendimiento en un formato compacto que optimiza el espacio en racks y gabinetes de alta densidad. Equipada con 12 conectores dúplex LC/UPC integrados, esta placa admite hasta 24 fibras monomodo para aplicaciones que demandan máxima fiabilidad y ancho de banda. El sistema permite a los usuarios finales combinar diferentes tipos de placas según sus requerimientos específicos de infraestructura, mientras que el pestillo integrado facilita la instalación y extracción con una sola mano, agilizando el trabajo en entornos densos y reduciendo el tiempo de intervención.

Características principales

- 12 conectores dúplex LC/UPC integrados sin obturador (no shuttered)
- Capacidad para hasta 24 fibras monomodo
- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos y alta densidad
- Pestillo integrado para instalación y extracción con una sola mano
- Flexibilidad para mezclar y combinar diferentes tipos de placas según necesidad
- Compatibilidad completa con paneles de fibra óptica LightVerse Core, Plus y Pro

Disponible en opciones de fibra monomodo y multimodo

Especificaciones técnicas

- Conectividad:** 12 dúplex LC/UPC
- Cantidad de conectores:** 12 dúplex
- Capacidad de fibras:** Hasta 24 fibras monomodo
- Tipo de fibra:** Monomodo (opciones multimodo disponibles)
- Obturador:** No shuttered (sin obturador)
- Diseño e instalación:** Formato: Placa acoplador compacta. Mecanismo de retención: Pestillo integrado. Instalación: Operación con una sola mano. Extracción: Rápida y sencilla sin herramientas. Optimización: Espacios reducidos y alta densidad.
- Sistema:** LightVerse
- Paneles compatibles:** LightVerse Core, LightVerse Plus, LightVerse Pro
- Flexibilidad:** Mezcla de tipos de placas según necesidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de fibra de paso de alto rendimiento
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Pestillo integrado de instalación con una sola mano
Característica 4	Mezcla y combinación de tipos según necesidad
Característica 5	Compatible con paneles Core, Plus y Pro
Característica 6	Opciones monomodo y multimodo disponibles