



Placa Acopladora / 12 Conectores Dúplex LC/UPC / 24 Fibras Multimodo OM3/OM4 / Sin Shutter / Alta Densidad

SKU: LVA24-LCQ-BC-A Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$2,593.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Las placas adaptadoras LightVerse proporcionan conexiones de fibra de paso de alto rendimiento en un espacio compacto. Disponibles en opciones de fibra monomodo y multimodo con varios tipos de conectores, permiten a los usuarios mezclar y combinar sin problemas diferentes tipos según sea necesario para satisfacer sus necesidades de aplicación únicas. El pestillo integrado permite una fácil instalación y extracción con una sola mano, lo que facilita trabajar de manera eficiente incluso en los entornos más densos. Compatible con paneles de fibra óptica LightVerse Core, Plus y Pro.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conexiones de fibra óptica de alto rendimientoOpciones de fibra monomodo y multimodo disponiblesCompatibilidad con conectores variados para máxima flexibilidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Tipo: Placa acopladora
Conectores: 12 dúplex LC/UPC
Capacidad: 24 fibras
Modo: Multimodo OM3 y OM4</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Shutter: No incluido (No Shuttered)
Formato: Compacto alta densidad
Mecanismo: Pestillo integrado
Operación: Una sola mano</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Paneles compatibles: LightVerse Core
LightVerse Plus
LightVerse Pro
Flexibilidad: Mezcla de tipos de conectores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación y extracción con una sola mano
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Compatible con paneles Core, Plus y Pro
Característica 4	Mezcla de tipos de conectores según necesidad
Característica 5	Pestillo integrado para trabajo eficiente
Característica 6	Conexiones de paso de alto rendimiento