



SKU: LP-FO-S12-MM    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

**Placa acopladora diseñada para integrarse de forma nativa con el distribuidor de fibra óptica LP-ODF-8024**

facilitando la gestión y organización eficiente del cableado en entornos de telecomunicaciones. Incluye 12 acopladores SC simplex preinstalados para fibra multimodo, con capacidad de admitir adaptadores SC y LC con pulidos APC o PC/UPC según los requerimientos de la red. Su construcción modular permite escalar la infraestructura hasta 144 núcleos, protegiendo los conectores ópticos contra contaminación y daño mecánico en instalaciones interiores.

**Características Principales**

- Compatible con adaptadores SC, LC, APC, PC/UPC y LC.
- Gestión eficiente de cableado y organización.
- Integración nativa con distribuidor LP-ODF-8024.
- Protección avanzada para conectores ópticos.
- Soporta múltiples tipos de pulido en adaptadores.
- Diseño modular expansible hasta 144 núcleos.
- Aplicaciones:
- Telecomunicaciones y redes de abonado.
- Fibra al hogar (FTTH).
- Redes LAN/WAN y metropolitanas.
- Redes CATV.
- Otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica.

**Especificaciones Técnicas**

- Tipología: Placa acopladora para distribuidor de fibra óptica.
- Formato: 1U 280px; ancho: 1x solid rgb(150,150,150,0.3); borde-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
- Modelo compatible: LP-ODF-8024.
- Capacidad: 12 fibras.
- Acopladores incluidos: 12 acopladores SC simplex <div></div>
- Expansibilidad: Hasta 144 núcleos (diseño modular).

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión eficiente de cableado y organización     |
| Característica 2 | Integración nativa con distribuidor LP-ODE-8024  |
| Característica 3 | Protección avanzada para conectores ópticos      |
| Característica 4 | Soporta múltiples tipos de pulido en adaptadores |
| Característica 5 | Diseño modular expansible hasta 144 núcleos      |
| Característica 6 | Ideal para FTTH, LAN/WAN y redes metropolitanas  |