



Placa Adaptadora Modular / 1 a 6 Módulos / Piso Falso y Pavimento / Plástico de Ingeniería / 170 mm Base

SKU: SM-ADAP-PM Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$49.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa adaptadora diseñada para la instalación de módulos SM-2TC-B en cajas existentes para piso falso y pavimento. Fabricada en plástico de ingeniería resistente, permite la adaptación modular de 1 a 6 módulos mediante dimensiones configurables según los requerimientos de la instalación. Compatible con las series SM-CPF y SM-CPAV, facilita la integración de componentes de conectividad en infraestructuras de edificios comerciales y oficinas sin necesidad de modificar las cajas base instaladas. Cumple con la normativa UNE-20451 y la directiva 2006/95/CE, incluyendo conexión de tierra obligatoria para garantizar la seguridad eléctrica en todas las instalaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador para módulos SM-2TC-B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cajas SM-CPF-2, SM-CPF-4, SM-CPF-6 (piso falso)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cajas SM-CPAV-2, SM-CPAV-4 (pavimento)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones ajustables: 1, 2, 3, 4 y 6 módulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: plástico de ingeniería resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Referencia: 566/9</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Plástico de ingeniería</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones 1 módulo: 170 x 114 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones 2 módulos: 170 x 154 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones 3 módulos: 170 x 209 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones 4 módulos: 170 x 265 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones 6 módulos: 209 x 302 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: Piso falso y pavimento</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Adaptación de módulos en cajas existentes</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulos compatibles: SM-2TC-B</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión de tierra: Obligatoria en todas las instalaciones</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Referencia</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa: UNE-20451</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Directiva CE: 2006/95/CE</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Referencia: 566/9</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con cajas SM-CPF-2/4/6 y SM-CPAV-2/4
Característica 2	Dimensiones modulares de 1 a 6 módulos configurables
Característica 3	Material en plástico de ingeniería de alta resistencia
Característica 4	Conformidad con normativa UNE-20451 y directiva CE 2006/95/CE
Característica 5	Diseño adaptable a cajas de piso falso y pavimento existentes
Característica 6	Conexión de tierra obligatoria integrada para instalaciones seguras