



Placa Adaptadora Modular / 1 a 6 Módulos / Piso Falso y Pavimento / 170 mm Base / Plástico de Ingeniería

SKU: SM-ADAP-FP Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$24.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa adaptadora diseñada para la integración de módulos SM-2TC-B en cajas de piso falso y pavimento existentes. Permite la modernización de instalaciones de telecomunicaciones sin necesidad de sustituir las cajas empotradas, reduciendo costos de obra y tiempo de implementación. Fabricada en plástico de ingeniería de alta resistencia mecánica, soporta condiciones de tráfico peatonal en entornos comerciales y corporativos. El diseño modular ofrece configuraciones de 1 a 6 módulos con dimensiones escalables, facilitando la planificación de capacidad según requerimientos de conectividad. Cumple con la normativa UNE-20451 y la Directiva 2006/95/CE, garantizando conformidad eléctrica y seguridad en instalaciones profesionales. Incluye provisiones para conexión de tierra obligatoria en todas las configuraciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa adaptadora para módulos SM-2TC-B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cajas para piso falso: SM-CPF-2, SM-CPF-4, SM-CPF-6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cajas para pavimento: SM-CPAV-2, SM-CPAV-4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: plástico de ingeniería resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: adaptación de módulos en cajas existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: para piso falso y pavimento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normativa UNE-20451 y Directiva 2006/95/CE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de tierra obligatoria en todas las instalaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones por Configuración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 módulo: 170 x 114 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 módulos: 170 x 154 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 módulos: 170 x 209 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 módulos: 170 x 265 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>6 módulos: 209 x 302 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: piso falso y pavimento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base fija: 170 mm (configuraciones 1-4 módulos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base 6 módulos: 209 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión de tierra: obligatoria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativas y Referencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Directiva CE: 2006/95/CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Referencia: S01-MX/9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos compatibles: SM-2TC-B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptación de módulos SM-2TC-B en cajas existentes sin obra adicional
Característica 2	Compatibilidad multi-formato con cajas SM-CPF-2/4/6 y SM-CPAV-2/4
Característica 3	Dimensiones modulares de 1 a 6 módulos para escalabilidad de instalación
Característica 4	Plástico de ingeniería con resistencia mecánica para entornos de tráfico peatonal
Característica 5	Cumplimiento normativo UNE-20451 y Directiva CE para instalaciones eléctricas
Característica 6	Conexión de tierra obligatoria integrada para seguridad eléctrica reforzada