



Placa Adaptadora para Videowall LED / 70 x 21.5 mm / Fijación M8 / Dimensiones 140 x 170 mm

SKU: SDJH178 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$88.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa adaptadora diseñada para la instalación de paneles LED en configuraciones de videowall. Fabricada con dimensiones de 70 x 21.5 mm para la interfaz de fijación y 140 x 170 mm en su conjunto estructural, permite el montaje seguro de displays LED colgantes mediante sistema de tornillería M8. Incorpora tuerca deslizante que facilita el ajuste fino de posición durante la alineación de módulos, optimizando el proceso de ensamblaje en proyectos de integración de pantallas grandes. La tornillería de alta resistencia garantiza la estabilidad estructural en instalaciones permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa adaptadora para videowall LED: 70 x 21.5 mm (largo x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones totales del producto: 140 x 170 x 2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetros de perforación: Ø16 mm y Ø8.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos M8 x 12 mm de alta resistencia: 2 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuerca deslizante M8: 2 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel LED colgante incluido: 1 unidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa adaptadora: 70 x 21.5 mm (largo x alto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones totales: 140 x 170 x 2 mm (5.5' x 6.7' x 0.08')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro perforación mayor: Ø16 mm (0.6')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro perforación menor: Ø8.5 mm (0.3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de placa: 2 mm (0.08')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillería y Fijación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos M8 x 12 mm de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca deslizante M8 para ajuste preciso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de fijación en superficies planas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alineación mediante tuerca deslizante</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel LED colgante 70 x 21.5 mm: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos M8 x 12 mm: 2 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca deslizante M8: 2 unidades</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Instrucciones de Instalación</h3><ol style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Preparar superficie de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Colocar tuerca deslizante en posición<li style='padding: 6px 0;'>Insertar tornillos M8 x 12 mm<li style='padding: 6px 0;'>Fijar placa adaptadora en posición final</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura con tornillos M8 x 12 mm de alta resistencia
Característica 2	Tuerca deslizante para ajuste preciso de posición
Característica 3	Instalación rápida en superficies con preparación mínima
Característica 4	Compatible con paneles LED colgantes de videowall
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con tornillería incluida lista para montaje