



Placa Antideslizante para VideoWall LED / Aluminio Anodizado / Instalación Frontal, Izquierda o Derecha / Profundidad Mínima 5 mm (0.2 ft) / Compatible con Estructuras Estándar

SKU: SDJH199 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$34.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de seguridad diseñada para instalaciones de videowall LED, fabricada en aluminio anodizado que proporciona resistencia estructural y durabilidad en entornos de operación continua. Su función principal es prevenir el deslizamiento y caída accidental de los paneles LED durante el montaje o mantenimiento. La profundidad mínima de instalación de 5 mm permite su uso en configuraciones con espacio reducido entre el panel y la estructura. El sistema de fijación mediante tornillos M8 y tuercas deslizantes asegura una instalación firme sin requerir herramientas especializadas. Compatible con estructuras de montaje estándar del mercado, facilitando su integración en despliegues nuevos o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio anodizado, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función: Antideslizante y anti-caída para paneles LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Posiciones de montaje: Frontal, izquierda o derecha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Profundidad mínima de instalación: 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Estructuras estándar de videowall LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fijación: Tornillos M8x12 mm y tuercas deslizantes M8 incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (A): 32 mm (1.3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (B): 23.5 mm (0.9')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 2 mm (0.1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificio: Ø8.4 mm (Ø0.3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia entre orificios: 32 mm (1.3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de instalación: 51 mm (2.0')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad mínima de instalación: 5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: Diseño antideslizante y anti-caída<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posiciones de montaje: Frontal, izquierda, derecha<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Estructura de montaje para videowall LED</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa anti-caída LED: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos M8x12 mm: 2 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuercas deslizantes M8: 2 unidades</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño antideslizante y anti-caída para protección de paneles LED
Característica 2	Aluminio anodizado negro resistente a desgaste y corrosión
Característica 3	Montaje flexible en tres posiciones: frontal, izquierda o derecha
Característica 4	Instalación con solo 5 mm de profundidad mínima requerida
Característica 5	Incluye tornillos M8x12 mm y tuercas deslizantes para montaje inmediato
Característica 6	Compatible con estructuras estándar de videowall LED existentes