



Placa Ciega / 78 x 118 mm / ABS Resistente / IP20 / Interior / 10A / 127V~ 60Hz

SKU: JTL-B72-45 Marca: JWJ Categoría: Apagadores, Contactos y Dimmers

\$16.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa ciega diseñada para cubrir espacios vacíos en cajas eléctricas, fabricada en plástico ABS resistente que garantiza durabilidad en instalaciones interiores. Su diseño limpio y moderno permite integrar estéticamente los acabados en entornos residenciales, oficinas y hoteles. Compatible con montaje estándar, facilita una instalación rápida sin necesidad de herramientas especializadas. Ofrece protección IP20 para uso en interiores con condiciones ambientales controladas. Capacidad eléctrica de 10A a 127V~ 60Hz, con durabilidad certificada superior a 40,000 operaciones de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: plástico ABS resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño limpio y moderno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con montaje estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso interior con protección IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Durabilidad: más de 40,000 operaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de fácil montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas y de Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Corriente: 10A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje: 127V~ 60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Durabilidad: más de 40,000 operaciones<li style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones: residencial, oficinas, hoteles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 78 x 118 mm<li style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP20<li style='padding: 6px 0;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: placa ciega</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Placa ciega JTLB7245</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubre espacios vacíos en cajas eléctricas con acabado limpio
Característica 2	Plástico ABS resistente para durabilidad prolongada
Característica 3	Diseño moderno que integra estética en instalaciones interiores
Característica 4	Compatible con montaje estándar para instalación rápida
Característica 5	IP20 para uso interior en ambientes controlados
Característica 6	Durabilidad superior a 40,000 operaciones de uso continuo