



Placa de Cierre para Ducto / 100 x 100 mm (4 x 4 pulg) / Acero al Carbón Calibre 20 / Pintura Electroestática Gris / Norma NOM y ASTM 635A

SKU: CH-DCPC100L Marca: CHAROFIL Categoría: Ducto Cuadrado

\$116.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de cierre para ducto cuadrado diseñada para aplicaciones de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricada en lámina de acero al carbón calibre 20 (0.91 mm) mediante proceso de rolado en frío, proporciona cierre estructural en puntos de cambio de dirección, terminaciones o acoplamientos en sitio. Su acabado con pintura electrostática gris garantiza resistencia a la corrosión en entornos de interior y exterior protegidos. Las dimensiones estandarizadas de 100 x 100 mm (4 x 4 pulg) permiten integración directa con sistemas de ductos cuadrados convencionales. El producto cumple con normativas mexicanas NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SEDE-2012 y estándar internacional ASTM 635A, asegurando conformidad en instalaciones eléctricas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero al carbón con pintura electrostática gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 20 (espesor 0.91 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma: Cuadrada para ducto estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Proceso de fabricación: Lámina rollada en frío</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material base: Acero al carbón</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre: 20 (0.91 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Forma: Cuadrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Proceso de fabricación: Lámina rollada en frío</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Referencia</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-631-ANCE-2011)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>ASTM 635A</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NF X 41002, NF EN 12330</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Disponibles</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>CH-DCC100L: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>CH-DCC150L: 150 x 150 mm; 6 x 6 pulg</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético para cambios de dirección y acoplamientos en ductos cuadrados
Característica 2	Acero al carbón calibre 20 (0.91 mm) con alta resistencia estructural
Característica 3	Pintura electrostática gris para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseño cuadrado estandarizado compatible con ductos 100 x 100 mm
Característica 5	Cumplimiento normativo NOM-003-SCFI, NOM-001-SEDE e ASTM 635A
Característica 6	Fabricación en lámina rollada en frío para precisión dimensional