



SKU: HUB-SS750 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estándar de alta demanda en entornos profesionales. Fabricada en acero inoxidable que garantiza durabilidad superior frente a condiciones adversas, corrosión y desgaste mecánico. Su construcción estampada con espesor de 0.035 pulgadas proporciona la resistencia estructural necesaria para soportar dispositivos de 50 amperios. Compatible con configuraciones de 3 a 5 cables, esta placa estándar de una unidad facilita el montaje vertical en paredes, cajas y dispositivos industriales mediante tornillos incluidos.

Características Principales

- Material de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Diseñada para dispositivos de 3-5 cables
- Capacidad de corriente de 50 amperios
- Montaje vertical con tornillos incluidos
- Apertura estándar de 50 A
- Espesor de 0.035 pulgadas para resistencia estructural
- Aplicación
- Placa
- Material
- Acero inoxidable
- Recorte / Apertura
- Con tornillos
- Número de Entradas
- Orientación
- Vertical
- Estilo
- Para dispositivos de 3-5 cables de 20 A y 30 A
- Tipo
- Placa de pared
- Tamaño de Pantalla
- Tamaño estándar
- Espesor
- Peso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima durabilidad en entornos industriales
Característica 2	Compatible con dispositivos de 3 a 5 cables de 20 A y 30 A
Característica 3	Apertura estándar de 50 A para instalaciones eléctricas robustas
Característica 4	Construcción estampada con espesor de 0.035 in para resistencia estructural
Característica 5	Montaje vertical con tornillos incluidos para instalación rápida
Característica 6	Cumple con directiva RoHS de la UE para uso sustentable