



Placa de Batería / Acero Calibre 16 / Cubierta Inferior / Gabinetes CAB-4 / Certificación Sísmica / UL ULC FM

SKU: BP2-4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,283.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La placa de batería BP24 es un componente estructural diseñado para integrarse en gabinetes de la serie CAB-4 utilizados en sistemas de alarma contra incendio de la serie ONYX, incluyendo modelos como el NFS2-3030 y el NFS2-640. Su función principal consiste en cubrir y proteger la fuente de alimentación y las baterías de respaldo ubicadas en el compartimiento inferior del gabinete. Fabricada en acero calibre 16, proporciona integridad mecánica y durabilidad en entornos de instalación profesional. Requiere una unidad por cada gabinete que aloje baterías o fuente de alimentación en posición inferior, con excepción del gabinete tamaño AA, el cual no dispone de compartimiento para baterías. Cuenta con certificación para aplicaciones sísmicas cuando se instala con el kit de montaje apropiado, y está listada bajo UL, ULC y aprobada FM para cumplimiento en aplicaciones de protección de vida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubre la fuente de alimentación y las baterías en la posición inferior del gabineteSe requiere una por cada gabinete, salvo el tamaño AA (sin compartimiento de baterías)Fabricada en acero calibre 16Compatible con gabinetes de la serie CAB-4 (tamaños A a D)Certificada para aplicaciones sísmicas con el kit de montaje adecuadoCon listados UL, ULC y aprobación FM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación sísmica: Sí, con kit de montaje adecuadoListados: UL, ULCAprobación: FMAplicación: Sistemas de alarma contra incendio serie ONYX</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero calibre 16Posición de instalación: Inferior del gabineteCompatibilidad: Gabinetes serie CAB-4 tamaños A, B, C, DExcepción: No requerida para gabinete tamaño AA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de batería BP24</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege fuente de alimentación y baterías en compartimiento inferior
Característica 2	Instalación obligatoria por gabinete con baterías o fuente inferior
Característica 3	Fabricada en acero calibre 16 para alta resistencia estructural
Característica 4	Compatible con gabinetes CAB-4 tamaños A a D
Característica 5	Certificación sísmica con kit de montaje adecuado
Característica 6	Listada UL, ULC y aprobada FM para instalaciones de vida en riesgo