



Placa de Expansión PBX / 8 Puertos RJ11 / 4 Slots Modulares / Compatible P560 y P570

SKU: EX08 Marca: YEASTAR Categoría: Gateways y ATAs

\$1,384.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La placa de expansión EX08 está diseñada para integrarse de forma nativa con las PBX Yeastar P560 y P570, permitiendo a los administradores de sistemas de telecomunicaciones ampliar las capacidades de sus plataformas VoIP sin necesidad de reemplazar el chasis principal. Incorpora 8 puertos RJ11 en el panel frontal para conexiones analógicas directas y 4 slots internos que aceptan módulos S2, O2, SO, B2, GSM, 3G y 4G LTE, lo que facilita la configuración de líneas PSTN, extensiones analógicas o enlaces celulares según los requerimientos operativos de cada instalación. Su arquitectura modular elimina las restricciones de configuración de fábrica, permitiendo escalar el sistema de manera eficiente y económica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ11 para conexiones analógicas directas4 slots modulares para personalización flexibleCompatible exclusivamente con PBX Yeastar P560 y P570Soporta módulos S2, O2, SO, B2, GSM, 3G y 4G LTEDiseño modular para expansión según necesidadesIntegración nativa con sistemas VoIP PBX Yeastar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Expansión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Puertos RJ11: 8 en panel frontalSlots modulares: 4 internosMódulos compatibles: S2, O2, SO, B2, GSM, 3G, 4G LTETipos de conexión: PSTN, FXS, FXO, celular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>PBX compatibles: Yeastar P560, P570Integración: Nativa con sistemas VoIP PBX Yeastar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Placa de expansión EX08</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos RJ11 para conexiones analógicas directas
Característica 2	4 slots modulares para personalización flexible según demanda
Característica 3	Soporta módulos S2, O2, SO, B2, GSM, 3G y 4G LTE
Característica 4	Integración nativa con sistemas VoIP PBX Yeastar P560/P570
Característica 5	Expansión sin limitaciones de fábrica para requerimientos específicos
Característica 6	Diseño modular que reduce costos de hardware no utilizado