



Placa de Pared / 3 Puertos Keystone / Espacio para Etiqueta / 70 x 115 mm / 2.75 x 4.52 in / Blanco

SKU: LP-FP-23 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$17.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Placa de pared vertical de estilo plano diseñada para instalaciones de red estructurada en ambientes comerciales. Integra tres puertos compatibles con módulos keystone estándar, permitiendo configuraciones versátiles de conectividad. Incluye espacio dedicado para etiqueta que facilita la identificación y gestión de puertos. El kit de instalación completo incorpora herramientas profesionales que agilizan el despliegue en campo. Fabricada con material retardante a flama para mayor seguridad en instalaciones permanentes.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\><li style='margin-bottom: 6px;'\>Diseño vertical plano de bajo perfil<li style='margin-bottom: 6px;'\>Espacio integrado para etiqueta de identificación<li style='margin-bottom: 6px;'\>Tres puertos para módulos keystone estándar<li style='margin-bottom: 6px;'\>Herramientas de instalación incluidas<li style='margin-bottom: 6px;'\>Material certificado retardante a flama<li style='margin-bottom: 6px;'\>Compatible con cajas superficiales estándar<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'\>70 x 115 mm
2.75 x 4.52 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600;'\>3 puertos Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600;'\>Keystone estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Orientación</div><div style='font-weight: 600;'\>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Color</div><div style='font-weight: 600;'\>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Normas</div><div style='font-weight: 600;'\>ANSI/TIA-EIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Seguridad</div><div style='font-weight: 600;'\>UL 94V-0, retardante a flama</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;'\>UL, CE, ETL</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Accesorios Incluidos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\><li style='margin-bottom: 6px;'\>Herramienta peladora de cable multi-función<li style='margin-bottom: 6px;'\>Herramienta de impacto<li style='margin-bottom: 6px;'\>Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco<li style='margin-bottom: 6px;'\>Kit de impresora portátil de transferencia térmica<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;'\>Instalaciones de red estructurada en ambientes comerciales que requieren organización, identificación clara de puertos y compatibilidad con infraestructura estándar.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical con estilo plano discreto
Característica 2	Espacio integrado para identificación de puertos
Característica 3	Compatible con módulos keystone estándar del mercado
Característica 4	Incluye herramientas profesionales de instalación
Característica 5	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para entornos comerciales