



Placa de Pared / 1 Espacio / Sin Tornillos Visibles / Acabado Negro Brillante / 75 x 119 mm / Perfil 7.6 mm

SKU: CW1BL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$98.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de pared de un espacio con acabado negro brillante, diseñada para rematar de manera limpia y moderna atenuadores, apagadores y controles de iluminación compatibles. Su construcción en dos piezas — placa de alineación y frente con fijación a presión — elimina tornillos y herrajes visibles, facilitando una instalación ordenada en cajas de pared estándar. El perfil delgado de 7.6 mm permite una integración discreta en ambientes residenciales y comerciales. Es compatible con dispositivos de apertura tipo designer de las familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo LX y controles Pico montados en pared.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño sin tornillos ni herrajes visiblesFrente con fijación a presión sobre placa de alineaciónCompatible con familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo LXCompatible con controles Pico montados en paredAcabado negro brillante (código BL, línea Gloss)Adecuada para proyectos residenciales y comerciales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 75 x 119 mmPerfil delgado: 7.6 mmInstalación en cajas de pared estándar de 1 espacioAcabado: negro brillante</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Placa de pared Claro de 1 espacioPlaca de alineación con fijación a presión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se fija a presión sobre la placa de alineación
Característica 2	Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo Lx y Pico
Característica 3	Dimensiones de 75 x 119 mm con perfil delgado de 7.6 mm
Característica 4	Acabado negro brillante (código BL de la línea Gloss de Lutron)
Característica 5	Se instala en cajas de pared estándar de 1 espacio
Característica 6	Adecuada para proyectos residenciales y comerciales con control de iluminación Lutron