



Placa de Pared / 2 Espacios / Diseño sin Tornillos / Perfil Delgado 7.6 mm / Acabado Negro Brillante

SKU: CW2BL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$187.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La placa de pared de 2 espacios con acabado negro brillante permite agrupar dos dispositivos de control bajo un mismo marco con apariencia limpia y moderna. Su diseño sin tornillos ni herrajes visibles consta de una placa de alineación que se fija directamente a la caja de empotrar y un frente que se acopla a presión sobre ella, facilitando el montaje y manteniendo una estética uniforme en entornos residenciales y comerciales. Es compatible con dispositivos de apertura tipo designer de las familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo LX y controles Pico (mediante adaptador para caja adicional). En configuraciones de múltiples espacios, los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad según las especificaciones del fabricante.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; frente a presión sobre placa de alineaciónCompatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo LX y PicoDimensiones de 121 x 119 mm con perfil delgado de 7.6 mmAcabado negro brillante (código BL de la línea Gloss)Admite controles Pico de pared mediante adaptador para caja (vendido por separado)En placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 121 x 119 mmPerfil delgado: 7.6 mmAcabado: Negro brillante (Gloss BL)Espacios: 2Montaje: Placa de alineación atornillada a caja, frente a presión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>MaestroMaestro IRMaestro WirelessDivaSkylarkSkylark ContourLyneo LXControles Pico (con adaptador para caja, vendido por separado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Diseño sin tornillos ni herrajes visiblesEl frente se fija a presión sobre la placa de alineaciónEn placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)Adaptador para caja requerido para controles Pico (no incluido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se fija a presión sobre la placa de alineación
Característica 2	Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo Lx y Pico
Característica 3	Dimensiones de 121 x 119 mm con perfil delgado de 7.6 mm
Característica 4	Acabado negro brillante (código BL de la línea Gloss de Lutron)
Característica 5	Admite controles Pico de pared mediante adaptador para caja, que se vende por separado
Característica 6	En placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)