



Placa de Pared Decorativa / 3 Espacios / Screwless / Acero Inoxidable / Perfil 7.6 mm / Compatible Maestro, Diva, Pico

SKU: CW355 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$539.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared decorativa de 3 espacios (3-gang) de la línea Claro, fabricada en acero inoxidable con diseño screwless que elimina tornillos y herrajes visibles. El frente se fija a presión sobre una placa adaptadora de alineación, proporcionando un acabado uniforme y minimalista ideal para entornos residenciales y comerciales. Está diseñada para enmarcar atenuadores, apagadores y controles de las familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Lyneo LX, Skylark, Skylark Contour, Spacer System y control remoto Pico. Incluye marco adaptador de plástico negro visible de perfil; se recomienda combinar con dispositivos en acabados negro (BL) o midnight (MN) para mantener coherencia estética. Soporta ganging estándar para configuraciones de múltiples dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño screwless: fijación a presión sin tornillos visibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado en acero inoxidable con marco adaptador negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Pico, Spacer System<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite Diva, Lyneo LX, Skylark, Skylark Contour y dispositivos estilo decorador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganging estándar para instalaciones de varios dispositivos<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 16.7 cm de ancho x 11.9 cm de alto x 7.6 mm de perfil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Estéticas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marco adaptador: Plástico negro visible de perfil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 3 espacios (3-gang)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 16.7 cm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alto: 11.9 cm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perfil: 7.6 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Maestro / Maestro IR / Maestro Wireless<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control Pico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Spacer System<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diva<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lyneo LX<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Skylark / Skylark Contour<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivos estilo decorador</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Instalación y Recomendaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Recomendaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sin herrajes visibles en el frente<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganging estándar para múltiples dispositivos<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendado con acabados negro (BL) o midnight (MN)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño screwless: el frente se fija a presión sobre la placa adaptadora, sin herrajes visibles
Característica 2	Acabado en acero inoxidable; incluye marco adaptador de plástico negro visible de perfil
Característica 3	Lutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)
Característica 4	Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico y Spacer System
Característica 5	También admite Diva, Lyneo LX, Skylark, Skylark Contour y dispositivos estilo decorador
Característica 6	Usa ganging estándar para instalaciones de varios dispositivos
Característica 7	Dimensiones: 16.7 cm de ancho x 11.9 cm de alto, con perfil delgado de 7.6 mm